

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE


**Sede:**

Apartado 2 EC MACEIRA
2406-909 MACEIRA LRA
Telef. 244 770 220 Fax 244 777 997
e-mail: geral@secilmartinganca.pt

Fábrica:

Rua da Brejoeira, s/nº
Pataias Gare
2445-414 Pataias
Telef. 244 587 120 Fax: 244 587 129
e-mail: geral@secilmartinganca.pt
www.secilmartinganca.pt

Argamassa de Reboco de Uso Geral (GP) para aplicação Exterior

 Ano: 05	Designação: RHP EXTERIOR PLUS Norma de referência: EN 998-1
	Utilização prevista: Argamassa industrial de ligantes inorgânicos para revestimentos exteriores de paredes e tectos.
Características	
Aderência ao Tijolo Cerâmico / Modo de Fractura	0,3 N/mm² / B
Absorção de água por capilaridade	Classe W1
Permeabilidade ao Vapor de Água	µ 15
Reacção ao Fogo	Classe A1
Conductividade Térmica (valor tab.)	(λ_{10,dry}) 0.54 W/m.K (P = 90%) (λ_{10,dry}) 0.47 W/m.K (P = 50%)

O produto cumpre os requisitos da Directiva dos Produtos da Construção da UE 89/106/CEE. Esta declaração é baseada no cumprimento integral da norma europeia de especificação de produto EN 998-1

Director Geral

Filipe Miguel Cortinhal
7 de Abril de 2006